

# Camioneta Radial

**DUELER™**  
**AT D693**









## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Para el usuario que busca un buen balance entre una conducción suave en pavimento y buen desempeño en rutas no pavimentadas.
- Los bloques de la banda de rodadura fueron diseñados para ofrecer alta tracción en rutas no pavimentadas y en carreteras mojadas.
- La banda de rodadura fue diseñada para ofrecer un bajo nivel de ruido.
- Compuesto de banda de rodadura resistente a los cortes.
- Excelente maniobrabilidad en rutas mojadas.
- El diseño del neumático se utiliza en toda posición.

## MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

UTQG		
Desgaste	Tracción	Temperatura
360	B	B

 medida	 descripción de servicio	 ancho del aro (pulgadas)	 diámetro total (mm)	 ancho de sección (mm)	 profundidad estria (mm)
LT30X9.5 R15	105S	7.50	751	251	12.7
LT31X10.5 R15	109S	8.50	775	275	12.7
205/65 R15	94T	6.00	647	209	8.4
205/70 R15	96T	6.00	669	209	9.1
P205/75 R15	97S				
P235/75 R15	108S	6.00	734	236	9.5
235/75 R15	108S	6.50	733	235	9.5
215/80 R16	107S	6.00	750	216	10.1
P245/70 R16	106S	7.00	751	247	10.2
P265/70 R16	111S	7.50	779	266	10.5
LT225/75 R16	103S	6.00	749	224	11.7
LT245/75 R16	108S	7.00	779	249	11.9
LT265/75 R16	112S	7.5	804	267	7.50
LT285/75 R16	112S	8.00	834	286	13.5
P245/75 R17	110S	7.00	808	254	10.3



Consultar disponibilidad por país.