

POTENZA™
POTENZA RE92







CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Banda de rodamiento diseñada por computadora usando tecnología de paso variable.
Desempeño excelente tanto sobre pavimento seco como mojado, y un desplazamiento extraordinariamente silencioso.
- Casco y capas de bordes de cinturones de nylon con envoltura espiralada.
Durabilidad para alta velocidad; excelente equilibrio y uniformidad.
- Acanaladuras de la banda de rodamiento a lo largo de la circunferencia.
- Eficaz evacuación y drenaje de agua que ayuda a evitar el hidroplaneo y mejora la tracción sobre superficies mojadas.



MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| medida | descripción de servicio | ancho del aro (pulgadas) | diámetro total (mm) | ancho de sección (mm) | profundidad estria (mm) |
| P165/65 R13 | | 5.00 | 543.56 | 170.18 | 10 |
| P185/60 R15 | 84T | 5.50 | 607.06 | 187.96 | 11 |
| P195/60 R15 | 90H/87H | 6.00 | 615 | 201 | 7.9 |
| 205/50 R16 | 87V | | | | |
| P205/55 R16 | 89V | 6.50 | 635 | 213.36 | 10 |
| 215/60 R16 | 94V | 6.50 | 664 | 221 | 7.9 |
| 225/60 R16 | 97H | 6.50 | 675.64 | 228.6 | 11 |
| 215/50 R17 | 90H | | | | |
| 215/45 R17 | 91W | 7.00 | 627.38 | 213.36 | 10 |
| 225/50 R17 | 93V | 7.00 | 658 | 233 | 7.9 |
| P225/50 R17 | 93V | 7.00 | 658 | 234 | 11.9 |

| UTQG | | |
|----------|----------|-------------|
| Desgaste | Tracción | Temperatura |
| 160 | A | A |

Consultar disponibilidad por país.

