

T494



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El diseño de su banda de rodamiento de costillas circunferenciales y hombros redondeados, garantiza excelente agarre en curvas, tracción eficiente, además de un rodamiento muy fresco.
- Los materiales utilizados en la carcasa han sido especialmente mejorados, brindándole a esta neumático mayor resistencia a los impactos y mínima generación de calor durante el servicio.
- También se obtienen índices de reencauchabilidad muy altos y resiste mejor los daños ocasionados por los desgarres.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

 medida	 descripción de servicio	 índice de carga	 p.r./l.r	 ancho del aro (pulgadas)	 diámetro total (mm)	 ancho de sección (mm)	 profundidad estria (mm)
LT6.00-14	Toda posición carretera	-	8/D	4.00	685	173	10.7
LT7.00-15	Toda posición carretera	-	8/D	5.50	763	202	11.2
LT7.50-15	Toda posición carretera	-	10/E	6.00	782	220	11.5
LT7.00-16	Toda posición carretera	-	10/E	5.50	778	202	11.6
LT7.00-16	Toda posición carretera	-	12/F	5.50	778	202	11.6
LT7.50-16	Toda posición carretera	-	10/E	6.00	808	205	11.4
LT7.50-16	Toda posición carretera	-	12/F	6.00	808	205	11.4
LT7.50-16	Toda posición carretera	-	14/G	6.00	808	205	11.4