

R230



- **Diseño comercial de costillas para viaje por carretera y uso de Pick ups y Vans.**
- **Construcción de la carcasa de dos lonas poliéster.**
- **Desplazamiento suave y gran economía en el consumo de combustible.**
- **Diseño de la banda de rodamiento con 5 costillas.**
- **Buena tracción sobre suelo mojado y bajo nivel de ruido en carretera.**

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

 medida	 descripción de servicio	 ancho del aro (pulgadas)	 diámetro total (mm)	 ancho de sección (mm)	 profundidad estria (mm)		
6.00 R15	Toda posición carretera	100	8/D	4.50	703	166	9.5
7.00 R15	Toda posición carretera	-	8	-	-	-	-
7.00 R15	Toda posición carretera	-	10	6.00	781	212	10.7
7.00 R15	Toda posición carretera	-	12/F	5.50	755	192	10.5
7.50 R15	Toda posición carretera	-	12/F	5.50	750	181	10.0
6.50 R16	Toda posición carretera	109	10/E	5.50	776	195	10.2
7.00 R16	Toda posición carretera	116	12/F	6.00	805	212	10.7
7.00 R16	Toda posición carretera	113	10/M				
7.50 R16	Toda posición carretera	121	12/F				

Consultar disponibilidad por país.

