

FIREHAWK™  
FIREHAWK FH900









CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Costilla central amplia y dividida por un canal que tiene 50% de la profundidad de banda de rodamiento. Mejora el manejo, respuesta al volante y brinda seguridad.
- Cuñas de ataque y amplias ranuras intermedias que desalojan el agua.
- Puentes de amarre en costillas intermedias que incrementan la rigidez y seguridad en el manejo.
- Anchas costillas en hombros que mejoran el rendimiento y la estética.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

 medida	 descripción de servicio	 ancho del aro (pulgadas)	 diámetro total (mm)	 ancho de sección (mm)	 profundidad estria (mm)
205/60 R13	86H	6.00	576	209	8.5
175/65 R14	82H	5.00	584	177	8.5
185/60 R14	82H	5.50	578	189	8.5
185/65 R14	86H	5.50	596	189	8.5
195/60 R14	86H	6.00	590	201	8.5
215/60 R14	91H	6.50	614	221	8.8
185/60 R15	88H	5.50	603	189	8.3
185/65 R15	88H	5.50	621	189	8.3
195/50 R15	82V	6.00	595	201	8.2
195/55 R15	85H	6.00	615	201	8.5
195/60 R15	88H	6.00	635	201	8.5
195/65 R15	91H	6.00	627	209	8.5
205/60 R15	94H	6.50	639	221	8.8
215/60 R15	91H	6.50	612	214	8.5
205/55 R16	91V				
205/40 R17	84V				
225/45 R17	91V				

UTQG		
Desgaste	Tracción	Temperatura
300	A	A

Consultar disponibilidad por país.

