

Camioneta Radial Comercial

R294

- Plataformas expulsoras en ranuras centrales que disminuyen la retención de piedras.
- Diseño de 5 costillas continuas para una mejor distribución de la carga en cualquier posición.
- Estrías en forma de zigzag y nuevos compuestos de hule en la banda de rodamiento que disminuyen los desgastes irregulares y aumenta la estabilidad en carretera mojada.
- Cuatro cinturones de acero para un menor índice de pinchaduras, tiempos perdidos y mayor renovabilidad.
- Construcción reforzada en el área de la ceja con nylon y acero.
- Proporciona mayor estabilidad y resistencia en los costados del neumático, ayudando para una mayor reencauchabilidad.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

 medida	 descripción de servicio	 índice de carga	 p.r.	 ancho del aro (pulgadas)	 diámetro total (mm)	 ancho de sección (mm)	 profundidad estria (mm)
8.5 R17.5	Toda posición carretera	121/120	-	6.00	805	203	12.4
9.5 R17.5	Toda posición carretera	129/127	-	6.75	847	232	14.0
205/75 R17.5	Toda posición carretera	123/121	-	6.00	760	208	12.0
215/75 R17.5	Toda posición carretera	124/123	-	6.00	774	215	12.3
225/75 R17.5	Toda posición carretera	128/126	-	6.75	789	231	12.7
235/75 R17.5	Toda posición carretera	132/130	-	6.75	803	238	13.0

R265=V- STEEL RIB 265

- Neumático toda posición con cinturones de acero y banda de rodamiento de cuatro costillas para utilización en camiones ligeros y vans.
- Diseño de banda de rodamiento con costillas y estrías que ayudan a un manejo más confortable y ahorro de combustible.
- Ranuras circunferenciales en la banda de rodamiento que hacen más eficiente el desalojo de agua y reducen el hidroplaneo.
- Cuerpo de cuerdas de poliéster y cinturones estabilizadores de acero, construcción con la cual se incrementa el kilometraje.

 medida	 descripción de servicio	 índice de carga	 p.r.	 ancho del aro (pulgadas)	 diámetro total (mm)	 ancho de sección (mm)	 profundidad estria (mm)
8 R17.5	Toda posición carretera	117	-	5.25	783	196	10.1
245/75 R16	Toda posición carretera	120	10/E	7.00	773	246	11.5
225/75 R16	Toda posición carretera	-	10/E	6.00	744	220	11.0
215/85 R16	Toda posición carretera	-	10/E	-	-	-	-



Consultar disponibilidad por país.