

613V



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Construida con cinturones de acero que le dan fortaleza incomparable y alta durabilidad.
- Su banda de rodamiento con ribetes resistentes al desgaste irregular está construida con cinturones de acero que le dan fortaleza incomparable y alta durabilidad.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

 medida	 descripción de servicio	 índice de carga	 p.r.	 ancho del aro (pulgadas)	 diámetro total (mm)	 ancho de sección (mm)	 profundidad estria (mm)
185 R14C	Toda posición carretera	102	8/D	5.50	650	188	9.1
195 R14C	Toda posición carretera	106	8/D	5.50	670	199	9.5
205 R14C	Toda posición carretera	109	8/D	6.00	689	206	11.5
215 R14C	Toda posición carretera	112	8/D	6.00	703	216	11.5
205/75 R14	Toda posición carretera	-	6/C	5.50	666	196	7.6
195/70 R15C	Toda posición carretera	104	-	5.50	651	189	10.3
185/75 R16C	Toda posición carretera	104	-	5.00	690	186	11.0
195/75 R16C	Toda posición carretera	104	6/C	5.50	700	196	11.1
205/75 R16C	Toda posición carretera	110	-	5.50	719	204	12.0

Consultar disponibilidad por país.

