

DESTINATION™  
DESTINATION AT



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Banda de rodamiento profunda para un control seguro y una larga vida útil.
- Excelente combinación de diseño, dirección y tracción que brinda agarre y tracción en cualquier posición.
- Compuesto especial de banda de rodamiento para una excepcional resistencia a los cortes y desgarres.
- Recomendado para camionetas que recorren todo tipo de terreno.
- La Destination con UNI-T está construída para ir más allá y dar más goce en su camino.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

 medida	 descripción de servicio	 ancho del aro (pulgadas)	 diámetro total (mm)	 ancho de sección (mm)	 profundidad estria (mm)
P225/70 R14	109R	8.50	775	272	11.9
30X9.50 R15	104R Y S	7.50	749	246	11.9
LT 31X10.5 R15	109R	8.50	775	276	12.7
33x12.5 R15	108R	10.00	825	323	12.7
205/75 R15	97S	5.50	668	203	9.0
LT215/75 R15	100S	6.00	704	215	9.5
P225/70 R15	100S	6.50	696	229	10.3
LT225/75 R15	102S	6.00	719	225	10.3
P235/70 R15	102S	7.00	711	241	10.3
LT235/75 R15	107R	6.00	750	216	10.3
LT 205 R16C	110R	6.00	734	208	11.9
LT235/70 R16	104/101S	7.00	736	240	10.3
P235/75 R16					
LT215/80 R16	107R	6.00	750	216	11.0
LT225/70 R16	102/99S	6.50	722	228	10.7
P265/75 R16	106S	6.50	757	236	12.6
P265/70 R16	109S	7.00	775	290	10.3
P235/60 R16	109S	7.50	765	259	10.3
P235/70 R16	104/101S	7.00	736	240	10.3
LT245/70 R16	113/110S	7.00	750	248	10.3
LT245/75 R16	109S	7.00	775	249	11.0
255/70 R16	109S	7.50	765	259	10.3
P265/70 R16	111S	8.00	777	272	10.3
LT265/75 R16	123/120R	7.50	804	267	11.1
P255/65 R17	108S	7.50	765	274	13.0
265/70 R17	113S	8.00	805	272	10.3
P275/65 R18	114T	8.00	815	279	10.0

UTQG		
Desgaste	Tracción	Temperatura
460	A	B



Consultar disponibilidad por país.