

Principales características

- Banda de rodamiento extra profunda que brinda una excelente tracción y una larga vida útil.
- Para aplicaciones fuera de pavimento como construcción, minería, servicio forestal, ingenios de caña de azúcar, manejo de desechos.
- Su construcción Split Belt o Cinturón Dividido, le brinda una gran flexibilidad a la banda de rodamiento para adaptarse a las irregularidades y obstáculos del camino.
- Su agresivo diseño de banda de rodamiento ofrece un agarre eficaz bajo condiciones extremas de la ruta.



L317

DATOS TÉCNICOS

MEDIDA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	P.R.	ANCHO DEL ARO (PULGADAS)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (MM)
10.00 R20	G	16	7.50	1076	-	-	25.0
11.00 R20	G	16	8.00	1107	-	-	25.0
11 R22.5	G	16	8.25	1078	-	-	25.0
12 R22.5	G	16	9.00	1109	-	-	25.0
12.00 R24	-	18	8.50	1254	-	-	25.0
11 R24.5	-	16	8.25	1129	270	531	25.0