

Camioneta Convencional

ALL TRACTION HEAVY
DUTY(ATHD)



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El diseño de su banda de rodamiento, con resistentes tacos en los hombros del neumático brindan óptimos niveles de tracción y auto limpieza cuando las condiciones del camino son adversas y la presencia de piedras y/o lodo es inminente.
- Las tres costillas circunferenciales ubicadas hacia el centro de la banda de rodamiento mejoran la estabilidad del neumático y el contacto de la misma con la carretera, produciendo un desgaste más lento y uniforme.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

 medida	 descripción de servicio	 índice de carga	 p.r./l.r	 ancho del aro (pulgadas)	 diámetro total (mm)	 ancho de sección (mm)	 profundidad estria (mm)
LT7.00-15	Toda posición dentro y fuera de carretera	-	8/D	5.50	763	202	14.3
LT7.50-15	Toda posición dentro y fuera de carretera	-	10/E	6.00	794	220	14.8
LT7.00-16	Toda posición dentro y fuera de carretera	-	8/D	5.50	788	202	14.3
LT7.00-16	Toda posición dentro y fuera de carretera	-	10/E	5.50	788	202	14.2
LT7.50-16	Toda posición dentro y fuera de carretera	-	10/E	6.00	819	220	14.8
LT7.50-16	Toda posición dentro y fuera de carretera	-	12/F	6.00	819	220	14.7
LT8.25-16	Toda posición dentro y fuera de carretera	-	14/G	6.50	866	236	15.2