

Principales características

- Tracción efectiva y mayor duración en la vida original.
- Hombros continuos y sólidos que brindan gran resistencia de la banda de rodamiento al desgaste por maniobras.
- Nuevo diseño de la banda de rodamiento que ofrece una mayor área de contacto para obtener un desgaste más uniforme.
- Diseño exclusivo para la evacuación del agua a través de las ranuras que mejoran excepcionalmente la tracción sobre carretera mojada.
- La combinación de cuatro cinturones de acero anchos que libera de esfuerzo la carcasa y proporciona una mejor estabilidad y resistencia a las penetraciones.



FS567

DATOS TÉCNICOS

MEDIDA	LOAD RANGE	P.R.	ANCHO DEL ARO (PULGADAS)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (MM)	SÍMBOLO DE VELOCIDAD
11 R22.5	H	16	8.25	1049	296	490	14.3	L
11 R24.5	H	16	8.25	1101	268	513	14.7	L

PASAJERO

CAMIONETA RADIAL

CAMIONETA RADIAL COMERCIAL

CAMIONETA CONVENCIONAL

CAMIÓN RADIAL

CAMIÓN CONVENCIONAL

AGRÍCOLAS