

Principales características

- Diseño para toda posición en carretera pavimentada.
- Construido para una larga duración.
- Desgaste uniforme y un bajo costo por kilómetro en carretera.
- Diseño de cuatro costillas permiten una conducción precisa y reduce la retención de piedra.
- Llanta radial para cortas y largas distancias.
- Especialmente diseñado para ofrecer un servicio versátil, el R250 puede ser usado en pavimento tanto en rutas largas como en servicio regional de reparto.
- Las cinco costillas, en combinación con las cuatro ranuras, ofrecen una maniobrabilidad precisa y una excelente tracción.



R250

DATOS TÉCNICOS

MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	P.R.	ANCHO DEL ARO (PULGADAS)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	PROFUNDIDAD ESTRÍA (MM)
9.00 R20	141/139	L	14	7.00	1017	251	-	14.0
10.00 R20	146/143	L	16	7.50	1053	270	-	15.0
11.00 R22	150/146	-	16	8.00	1134	290	-	15.0
11 R22.5	148	L	16	8.25	1050	272	-	14.7
12 R22.5	152	L	16	9.00	1085	295	-	16.0
295/80 R22.5	152/148	M	16	9.00	1057	297	-	15.5
11 R24.5	-	-	16	8.25	1100	274	516	14.7
285/75 R24.5	-	-	14	8.25	1052	269	493	15.5

PASAJERO

CAMIONETA RADIAL

CAMIONETA RADIAL COMERCIAL

CAMIÓN RADIAL