

# Camioneta Radial

**DUELER™**  
**AT XL LP**









## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



- Estructura de la carcasa: Dos capas de poliéster que proporcionan resistencia y durabilidad y dos cinturones estabilizadores de acero que la protegen contra pinchaduras y proporcionan un manejo suave.
- Una capa de NYLON (Cap - Ply) cubriendo los cinturones estabilizadores y dos tiras del mismo material (Cap - Strip) en las orillas de dichos cinturones, que proporcionan una excelente seguridad, uniformidad y balance cuando se conduce a altas velocidades.
- Banda de rodamiento con fuerte agarre al camino para un excelente frenado y conducción gracias a su tecnología UNI-T que incorpora un innovador compuesto L. L. Carbón que ofrece un alto rendimiento y resistencia a cortes.
- Bloques con 5 tamaños diferentes que han sido diseñados, para reducir la emisión de ruido además de ofrecer alta tracción en caminos sin pavimentar y en piso mojado aunado a múltiples estrías que proporcionan tracción extra, mejorando el comportamiento en piso mojado.
- Ranuras eyectoras en las zonas de los hombros, que desalojan el agua y lodo con mayor eficiencia.
- Una costilla central direccional que ayuda a la maniobrabilidad a altas velocidades.

UTQG		
Desgaste	Tracción	Temperatura
360	B	B

## MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

					
medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estria (mm)
P225/75 R15	105S	6.00	719	223	10.0

Consultar disponibilidad por país.

