

TRANSFORCE HT











CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



- El neumático Transforce HT ha sido desarrollado con la tecnología UNI-T para ofrecer confort, un máximo desempeño y rendimiento para camiones de carga liviana.
- Su sólida e inigualable construcción, garantiza máxima maniobrabilidad y tracción en línea recta especialmente en condiciones de mal tiempo. Su sistema de canales y de ranuras provee resistencia al hidroplaneo y da mayor agarre sobre superficies difíciles mejorando el rendimiento.
- Este neumático es ideal para utilizar en casas móviles o remolques (RVs), vehículos de carga liviana, vehículos de reparto pequeños, grúas y microbuses.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

 medida	 descripción de servicio	 índice de carga	 p.t./l.r	 ancho del aro (pulgadas)	 diámetro total (mm)	 ancho de sección (mm)	 profundidad estria (mm)
LT195 R15	Toda posición carretera	106/104	8/D	5.50	690	198	11.1
LT7.00 R15	Toda posición carretera	110/105	10/E	5.50	752	202	10.9
LT7.50 R15	Toda posición carretera	115/110	10/E	6.00	782	220	11.1
LT7.00 R16	Toda posición carretera	111/107	10/E	5.50	778	202	10.9
LT7.50 R16	Toda posición carretera	116/112	10/E	6.00	808	220	11.1

Consultar disponibilidad por país.