

DUELER™
HT D684



- Por sus tres ranuras rectas de la banda de rodamiento, brinda un excelente desempeño en piso mojado.
- Banda de rodamiento de bloques variables que ayudan a disminuir el ruido haciendo el manejo más confortable.
- Dos costillas centrales con bloques trapezoidales que la hacen ideal para la conducción en carreteras pavimentadas.
- Ranuras eyectoras de agua en la zona de los hombros que hacen más eficiente la evacuación del agua.
- Múltiples bordes de tracción en la banda de rodamiento que la hacen ideal para el manejo en ciudad y carretera.

UTQG		
Desgaste	Tracción	Temperatura
180	B	B

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estria (mm)
195/80 R15	96S				
205/75 R15	96T	6.00	668	203	7.9
P205/70 R15	95S	6.00	668	208	9.5
235/65 R16	101S	7.00	712	240	-
P235/70 R16	104S	7.00	734	239	7.9
P245/70 R16	106S	7.00	750	248	10.3
225/65 R17	102T	6.50	724	228	9.8
P235/60 R17	100S	7.00	719	241	11
235/65 R17	104T	7.00	742	241	13
P265/70 R17	113S	8.00	805	267	10.3
P275/60 R18	111H	8.00	787	279	11
P235/65 R18	104T	7.50	818	241	13
P265/65 R18	112S	8.00	801	272	-

DUELER™ D684 II

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estria (mm)
225/65 R17	102T	6.50	724	228	9.8

Consultar disponibilidad por país.

